

serbatoi per aria compressa OMOLOGATI secondo dir. PED 97/23/CE

modello		100	200	300	500	750	1000	1500
capacità effettiva serbatoio	litri	105	190	295	500	730	920	1440
D	diametro serbatoio	mm	400	450	550	650	800	950
H	altezza totale	mm	1000	1440	1490	1800	1950	2470
	peso a vuoto (vers. 6 bar)	kg	-	-	-	-	114	205
	peso a vuoto (vers. 8 bar)	kg	23	33	51	76	151	240
	peso a vuoto (vers. 12 bar)	kg	33	49	72	102	200	279

connessione

E	connessioni d'uso	GAS	1"	1"	1"	1"¼	1"¼	1"¼	2"
M	connessioni manometro	GAS	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
P	connessioni pressostato	GAS	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
S	scarico condensa	GAS	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼
V	connessione valvola di sicurezza	GAS	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼

modello		2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000
capacità effettiva serbatoio	litri	2065	3035	4140	4970	5795	7715	9850
D	diametro serbatoio	mm	1100	1250	1450	1450	1450	1650
H	altezza totale	mm	2550	2900	2990	3490	3990	4090
	peso a vuoto (vers. 6 bar)	kg	260	300	450	550	600	900
	peso a vuoto (vers. 8 bar)	kg	291	375	563	653	745	1044
	peso a vuoto (vers. 12 bar)	kg	362	529	783	911	1040	1394

connessione

E	connessioni d'uso	GAS	2"½	3"	3"	3"	3"	3"	4"
M	connessioni manometro	GAS	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
P	connessioni pressostato	GAS	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
S	scarico condensa	GAS	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼
V	connessione valvola di sicurezza	GAS	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼

